NANOVY
HIGH TECHNOLOGY AND GREEN MARKET

# FICHE TECHNIQUE



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Nanovy Tar & Glue remover est un nettoyant spécialement développé pour dissoudre efficacement sur votre véhicule les résidus de goudron, de colles ou encore de graisses.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Forme**

Liquide

**Couleur**

Incolore

**Odeur**

Solvantée

**Surfaces d'application**

Toutes les surfaces extérieures d'un véhicule à l'exception des caoutchoucs

**Conditions d'application**

Dans un endroit à l'abri du soleil

**Techniques d'application**

Avec un pulvérisateur

**Equipements de protection individuelle**

Gants (latex/nitrile/vinyle)

**Dilution**

Ne pas diluer, prêt à l'emploi

**Consommation**

Environ 20 ml/m2

**Stockage**

Conserver jusqu'à 24 mois dans son emballage d'origine dans un endroit à l'abri du soleil et de l'humidité à une température stable située entre +5°C et +30°C

NANOVY
HIGH TECHNOLOGY AND GREEN MARKET

# FICHE TECHNIQUE



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de commencer, il est nécessaire de lire entièrement le mode d'emploi. Testez toujours les produits sur une partie isolée de la surface. Le suivi rigoureux de la procédure d'utilisation avant, pendant et après conditionne le résultat final. Veuillez par conséquent suivre les présentes instructions.

**Avant-propos**

Si vos surfaces sont protégées, il est inutile et déconseillé d'utiliser ce produit. Préférez notre prélavage carrosserie « Snow foam cleaner » qui supprimera efficacement les contaminants les plus robustes sans pour autant altérer vos différents traitements.

**Utilisation**

1) Nettoyez soigneusement votre véhicule avec un shampoing carrosserie (Ultimate shampoo/Bubble shampoo). Le véhicule doit être aussi propre que possible et sec.
2) Bien agiter le dissolvant goudron et colle « Tar & Glue remover »
3) Pulvérisez uniformément sur une petite partie de la surface (ex : ¼ de capot)
4) Laissez agir environ 3 à 5 minutes (le produit ne doit pas sécher)
5) Avec une microfibre de qualité (Microlaser Plus) préalablement pliée en huit et humidifiée avec de l'eau claire (chaude de préférence), venez capturer les contaminants dissous en effectuant des mouvements rectilignes avec une pression modérée (retournez, secouez et le cas échéant rincez fréquemment la microfibre pour conserver une surface toujours propre). Si nécessaire, recommencez l'opération.
6) Nettoyez soigneusement avec un shampoing carrosserie (Ultimate shampoo/Bubble shampoo) les zones traitées afin de supprimer efficacement les résidus de solvants.

**Entretien**

Afin de préserver votre véhicule dans son état actuel sur le long terme, il est recommandé de le nettoyer toutes les 1 à 2 semaines. Si cela est trop contraignant, optez pour le lavage sans eau (Nano wash). Le but étant d'éviter l'accumulation de polluants principal responsable du vieillissement prématuré des véhicules.

## REMARQUES IMPORTANTES

Si vous avez la moindre question ou besoin d'aide, n'hésitez à nous contacter. Les présentes instructions sont basées sur des activités de recherche approfondies, mais n'empêchent pas à l'utilisateur d'effectuer ses propres tests en fonction de ses besoins. Toutefois, étant données la variété des surfaces et des conditions ambiantes, ces informations sont fournies à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société Nanovy quant aux applications de chacun. Notez que toutes les informations sont sujettes à des modifications sans préavis. Les fiches de données de sécurité peuvent être envoyées sur simple demande.

## CONTACT

**Nanovy**

**Siège social :** 3 rue de la dame du lac, 91080 Courcouronnes, FRANCE

**Site web :** http://www.nanovy.fr

**Téléphone :** +33(0)8 99 49 03 29

**Service client :** contact@nanovy.fr

**Service technique :** support@nanovy.fr